



FICHA TÉCNICA

Latex Int. Miura Cielorraso

Descripción



Látex formulado con polímeros acrílicos en dispersión acuosa de máxima calidad y aditivos que le confieren excelentes propiedades en interior

Características

Se caracteriza por su excelente relación calidad-precio, otorgando propiedades únicas de acabado y resistencia en el tiempo. Además presenta buen poder cubritivo en seco, protección antihongos y rápido secado.

Usos

En interior sobre revoque, enduido, yeso, hormigón, ladrillos.

Resistencia

No tiza

Preparación de la superficie

Sobre superficies nuevas, sin pintar o absorbentes, dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo. Aplicar una o dos manos de Fijador Sellador Miura diluido. Emparejar imperfecciones con Enduido Interior Exterior Miura, dejar secar, lijar y eliminar el polvillo. Volver a aplicar Fijador Sellador Miura diluido solamente sobre el enduido.

En caso de superficies pintadas eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar la suciedad con agua y detergente, enjuagar y dejar secar.

En presencia de hongos, eliminar con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), enjuagar con agua y dejar secar. Continuar el esquema como en superficies sin pintar.

En el caso de filtraciones de agua / humedad, se debe eliminar su origen y dejar secar antes de pintar.

Modo de aplicación

Mezclar el producto en el envase. Aplicar 2 a 3 manos del producto a pincel, rodillo o soplete respetando el tiempo de secado. Listo para usar

Propiedades

Rendimiento Teórico	10 a 12m ² por litro y por mano	
Diluyente	Agua	
Dilución	Listo para usar.	
Cantidad de manos	2 a 3 manos dependiendo del estado de la superficie a pintar.	
Limpieza de utensilios	Agua y detergente	
Relación de mezcla	NC	
Sólidos en peso [%]	50	IRAM 1109-A08
Densidad [g/cm ³]	1.40-1.45	IRAM 1109-A02
Viscosidad [UK]	90-95	IRAM 1109-A13
Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60 % humedad)	45-60 min.	IRAM 1109-B04
Secado entre manos	4-6 hs	
Secado final	7 días	

Vida útil	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	
Color	Blanco. Apto para ser entonado con Entonador Universal hasta 30 cm ³ / litro.	
Acabado	Mate	

Recomendaciones

No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C, ni menor a 5°C, ni en días de mucha humedad. En caso de usar más de un envase, se recomienda mezclarlos para asegurar la homogeneidad de lotes. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque la pintura. Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños. Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color. Mezclar muy bien el producto antes de usar. Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. No pintar con temperaturas mayores a 35° C ni menores a 5° C o en días de mucha humedad. Para mayor información descargue la ficha de seguridad del producto.

Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Pinturas Paclín S.A.
www.pinturapaclin.com