



FICHA TÉCNICA

Latex Int. Miura Vinílico



Descripción

Látex formulado con polímeros acrílicos en dispersión acuosa y aditivos que le confieren muy buenas propiedades en interior.

Características

Posee buen poder cubritivo progresivo en seco, buena nivelación y excelente acabado.

Usos

En interior sobre revoque, mampostería, hormigón, ladrillos.

Resistencia

No tiza

Preparación de la superficie

Sobre superficies nuevas, sin pintar o absorbentes, dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo. Aplicar Fijador Sellador Mano Previa Miura diluido. Emparejar imperfecciones con Enduido Interior Exterior Miura, dejar secar, lijar y eliminar el polvillo. Volver a aplicar Mano Previa Miura diluido.

En caso de superficies pintadas eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar la suciedad con agua y detergente, enjuagar y dejar secar.

En presencia de hongos, eliminar con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), enjuagar con agua y dejar secar. Continuar el esquema como en superficies sin pintar.

En el caso de filtraciones de agua / humedad, se debe eliminar su origen y dejar secar antes de pintar.

Modo de aplicación

Mezclar el producto en el envase. Aplicar 2 a 3 manos del producto a pincel, rodillo o soplete.

Listo para usar

Propiedades

Rendimiento Teórico	10 a 12m2 por litro y por mano	
Diluyente	Agua	
Dilución	No requiere. Listo para usar	
Cantidad de manos	2 a 3 manos dependiendo del estado de la superficie a pintar.	
Limpieza de utensilios	Agua y detergente	
Relación de mezcla	NC	
Sólidos en peso [%]	40	IRAM 1109-A08
Densidad [g/cm3]	1.30-1.35	IRAM 1109-A02
Viscosidad [UK]	85-90	IRAM 1109-A13
Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60 % humedad)	45-60 min.	IRAM 1109-B04
Secado entre manos	4-6 hs	
Secado final	7 días	

Vida útil	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	
Color	Se presenta en color blanco y se pueden obtener colores pasteles por agregado de entonadores universales hasta 30 cm3 por litro de pintura	
Acabado	Mate	

Recomendaciones

Producto con cubritivo progresivo en seco, los resultados más óptimos del producto se ven una vez que haya secado la película de pintura. No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C, ni menor a 5°C, ni en días de mucha humedad. En caso de usar más de un envase, se recomienda mezclarlos para asegurar la homogeneidad de lotes. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque la pintura.

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Para mayor información consulte la ficha de seguridad del producto. Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del

Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Pinturas Paclín S.A.
www.pinturapaclin.com