

FICHA TÉCNICA

Fijador Sellador Miura Mano Previa

Descripción

Fijador sellador para interior y exterior.

Características

Formulado con polímeros acrílicos en dispersión acuosa, resistentes a la alcalinidad residual de paredes nuevas. Es antihongos y de bajo olor. Sella y uniforma la absorción de la superficie a pintar, enmascarando los arreglos con enduído y asegurando un acabado parejo. Mejora la nivelación y aumenta la performance y el rendimiento de la pintura de terminación.

Usos

Se aplica antes de pintar sobre paredes, cielorrasos, revoque, ladrillo, yeso, enduído, hormigón, que pueden estar o no previamente pintados, tanto en interiores como en exteriores.

Resistencia

Interior y exterior

Preparación de la superficie

Eliminar las partes flojas con cepillo de cerda y espátula. Limpiar la suciedad con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. En presencia de hongos y algas, eliminar con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), enjuagar con agua y dejar secar. Dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo.

Modo de aplicación

Mezclar el producto en el envase. Diluir una parte de Fijador Sellador con tres partes de agua. Aplicar a pincel, rodillo o soplete, una mano de producto diluido. La superficie sobre la cual se aplicó el producto diluido debe quedar mate.

Propiedades

Rendimiento Teórico	25 a 30m2 dependiendo de la porosidad de la superficie	
Diluyente	Agua	
Dilución	Tres partes de agua y una de fijador sellador.	
Cantidad de manos	1 mano sobre superficies previamente pintadas, 2 manos sobre superficies nuevas.	

Limpieza de utensilios	Agua	
Relación de mezcla	NC	
Sólidos en peso [%]	12. %	IRAM 1109-A08
Densidad [g/cm3]	1-1.04	IRAM 1109-A02
Viscosidad [UK]	88-92	IRAM 1109-A13
Tiempo de secado al tacto	45-60 min	IRAM 1109-B04
Secado entre manos	4 hs	
Secado final	4-6 hs antes de aplicar la pintura de terminación.	
Vida útil	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	
Color	Transparente.	
Acabado	Mate	

Recomendaciones

No aplicar puro ni con una dilución distinta a la recomendada. No cumple la función de Fijador Sellador si se le agrega al látex. No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C, ni menor a 5°C, ni en días de mucha humedad. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque la pintura. Al pintar en exteriores contemplar 48 horas sin lluvias después de la aplicación.

Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Pinturas Paclín S.A.

www.pinturapaclin.com

2912