

## FICHA TÉCNICA

# Látex Int. Miura Lavable

### Descripción

Látex formulado con polímeros acrílicos en dispersión acuosa de máxima calidad y aditivos que le confieren muy buenas propiedades en interior.

### Características

Látex de alto poder cubritivo con alta resistencia más aditivos antihongos y antialgas. Su alta calidad le otorga una gran lavabilidad, alta durabilidad y firmeza del color.

### Usos

En interior sobre revoque, enduido, yeso, hormigón, ladrillos.

### Resistencia

Excelente blancura y cubritivo. Formulación de colores firmes y duraderos en el tiempo

### Preparación de la superficie

Sobre superficies nuevas, sin pintar o absorbentes, es recomendable aplicar Fijador Sellador concentrado Miura diluido. Emparejar imperfecciones con Enduido Interior Exterior Miura, dejar secar, lijar y eliminar el polvillo. Volver a aplicar Fijador Sellador concentrado diluido sobre las reparaciones. En caso de superficies pintadas eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar la suciedad con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. En presencia de hongos, eliminar con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), enjuagar con agua y dejar secar o tratar con Líquido limpiador fungicida Paclín. Continuar el esquema como en superficies sin pintar.

En el caso de filtraciones de agua / humedad, se debe eliminar su origen y dejar secar antes de pintar. Dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo.

### Modo de aplicación

Mezclar el producto en el envase. Aplicar 2 a 3 manos del producto a pincel, rodillo o soplete del tipo airless respetando el tiempo de secado. De ser necesario, diluir con agua tomando como referencia un 10 % y volver a mezclar.

### Propiedades

<b>Rendimiento Teórico</b>	10 a 12m <sup>2</sup> por litro y por mano	
<b>Diluyente</b>	Agua	
<b>Dilución</b>	De ser necesario, máximo 10 %	
<b>Cantidad de manos</b>	2 a 3 manos dependiendo del estado de la superficie	
<b>Limpieza de utensilios</b>	Agua y detergente	
<b>Relación de mezcla</b>	NC	
<b>Sólidos en peso [%]</b>	44-46	IRAM 1109-A08
<b>Densidad [g/cm<sup>3</sup>]</b>	1.26-1.30	IRAM 1109-A02
<b>Viscosidad [UK]</b>	90-94	IRAM 1109-A13

<b>Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60 % humedad)</b>	45-60 min.	IRAM 1109-B04
<b>Secado entre manos</b>	4-6 hs	
<b>Secado final</b>	7 días	
<b>Vida útil</b>	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	
<b>Color</b>	Se presenta en 17 colores intensos listos y Blanco. También se pueden obtener colores pasteles por agregado de entonadores universales hasta 30cm3 por litro de pintura.	
<b>Acabado</b>	Mate	

### Recomendaciones

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños. Si se va a usar más de un envase, es recomendable mezclar sus contenidos, de modo de homogeneizar los lotes. Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

No pintar con temperaturas mayores a 35° C ni menores a 5° C o en días de mucha humedad. Al pintar en exteriores contemplar 48 horas sin lluvias después de la aplicación.

### Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

### Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Pinturas Paclín S.A.

[www.pinturapaclin.com](http://www.pinturapaclin.com)