

FICHA TÉCNICA

Latex Int. Miura Satinado

Descripción

Látex antihongos, formulado con polímeros que le otorgan una excelente terminación satinada.

Características

Su característica especial es su gran poder de lavabilidad que le permite una fácil remoción de manchas, protegiendo sus paredes para que estén limpias por más tiempo.

Usos

En interior sobre revoque, enduido, yeso, hormigón, ladrillos.

Resistencia

Una resistencia óptima a la lavabilidad. Presenta muy buen poder cubritivo. Resistente a la suciedad. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.

Superficies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente.

Enjuagar. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido.

Yeso firme, flojo o entizado: Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás.

Superficies con partes flojas de pintura envejecida: Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás. Emparejar con Enduido Miura. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones.

Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás sobre las superficies donde se aplicó enduido, dejar secar.

Superficies nuevas de revoque: Aplicar una mano previa de Fijador al aguarrás.

Superficies con manchas u hongos: Eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar secar. Aplicar Fijador al Aguarrás.

Superficies con humedad: Antes de pintar, resolver lo que está causando el problema. Dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo.

Modo de aplicación

Mezclar el producto en el envase. En caso de ser necesario, diluir con agua tomando como referencia un 10 % y volver a mezclar.

Aplicar a pincel, rodillo o soplete respetando los tiempos de secado entre manos. Siempre pintar paños completos, evitando retoques. Limpiar los utensilios con agua y jabón. No pintar con temperatura ambiente inferior a los 5°C ni superior a los 35°C.

Propiedades

Rendimiento Teórico	12 a 14m2 por litro y por mano	
Diluyente	Agua	
Dilución	Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.	

Cantidad de manos	2 a 3	
Limpieza de utensilios	Agua y jabón	
Relación de mezcla	NC	
Sólidos en peso [%]	35% +/- 1	IRAM 1109-A08
Densidad [g/cm3]	1,15 ± 0,02 g /cm3	IRAM 1109-A02
Viscosidad [UK]	90-95 UK	IRAM 1109-A13
Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60 % humedad)	1 hora	IRAM 1109-B04
Secado entre manos	3 a 4 hs	
Secado final	7 días de curado	
Vida útil	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	
Color	Blanco	
Acabado	Satinado	

Recomendaciones

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.

Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos.

Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

No pintar con temperaturas mayores a 35° C ni menores a 5° C o en días de mucha humedad.

Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque la pintura.

Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Pinturas Paclín S.A.

www.pinturaspacclin.com