

## FICHA TÉCNICA

# Látex Interior Miura Acrílico

### Descripción

Látex para interior, formulado con polímeros en dispersión acuosa de máxima calidad. Contiene aditivos que le confieren excelentes propiedades.

### Características

Látex acrílico antihongos, con muy buen poder cubritivo en húmedo y en seco. De fácil aplicación y rápido secado. Posee excelente nivelación y acabado.

### Usos

Interior sobre revoque, mampostería, hormigón, ladrillos

### Resistencia

Excelente resistencia a la intemperie. Gran blancura

### Preparación de la superficie

Sobre superficies nuevas, sin pintar o absorbentes, aplicar Fijador sellador Mano Previa Miura diluido. Emparejar imperfecciones con Enduido Interior Exterior Miura, dejar secar, lijar y eliminar el polvillo. Volver a aplicar Fijador sellador Mano Previa diluido.

En caso de superficies pintadas eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar la suciedad con agua y detergente, enjuagar y dejar secar.

En presencia de hongos, eliminar con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), enjuagar con agua y dejar secar. Continuar el esquema como en superficies sin pintar.

En el caso de filtraciones de agua / humedad, se debe eliminar su origen y dejar secar antes de pintar. Dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo.

### Modo de aplicación

Mezclar el producto dentro del envase. Aplicar 2 a 3 manos del producto a pincel, rodillo o soplete respetando los tiempos de secado. De ser necesario, diluir con agua tomando como referencia un 10 % y volver a mezclar.

### Propiedades

<b>Rendimiento Teórico</b>	10 a 12m <sup>2</sup> por litro y por mano	
<b>Diluyente</b>	Agua	
<b>Dilución</b>	De ser necesario 10% con agua como máximo	
<b>Cantidad de manos</b>	2 a 3 manos dependiendo del estado de la superficie a pintar.	
<b>Limpeza de utensilios</b>	Agua y detergente	
<b>Relación de mezcla</b>	NC	
<b>Sólidos en peso [%]</b>	44-46	IRAM 1109-A08
<b>Densidad [g/cm<sup>3</sup>]</b>	1.40-1.45	IRAM 1109-A02
<b>Viscosidad [UK]</b>	90-95	IRAM 1109-A13

<b>Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60 % humedad)</b>	45-60 min.	IRAM 1109-B04
<b>Secado entre manos</b>	4-6 hs	
<b>Secado final</b>	7 Días	
<b>Vida útil</b>	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	
<b>Color</b>	Blanco. Apto para formar colores con Entonador Universal hasta 30 cm <sup>3</sup> / litro.	
<b>Acabado</b>	Mate	

### Recomendaciones

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños. Si se va a usar más de un envase, es recomendable mezclar sus contenidos, de modo de homogeneizar los lotes. Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

No pintar con temperaturas mayores a 35° C ni menores a 5° C o en días de mucha humedad. Al pintar en exteriores contemplar 48 horas sin lluvias después de la aplicación.

Para mayor información consulte la ficha de seguridad del producto.

### Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

### Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Pinturas Paclín S.A.

[www.pinturapaclin.com](http://www.pinturapaclin.com)