

FICHA TÉCNICA

Látex Interior Miura Profesional

Descripción

Látex mate para interior, a base de polímeros especiales en dispersión acuosa, pigmentos extendedores de excelente calidad, obteniéndose así un buen poder cubritivo. Posee aditivos antihongos.

Características

Posee buen poder cubritivo en humedo y en seco, buena nivelación y excelente acabado.

Usos

En interior sobre revoque, enduido, yeso, hormigón, ladrillos.

Resistencia

Excelente poder antihongo. Muy buen cubritivo y blancura

Preparación de la superficie

"Sobre superficies nuevas, sin pintar o absorbentes, aplicar Fijador Sellador Mano Previa Miura diluido. Emparejar imperfecciones con Enduido Interior Exterior Miura, dejar secar, lijar y eliminar el polvillo. Volver a aplicar Mano Previa Miura diluido.

En caso de superficies pintadas eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar la suciedad con agua y detergente, enjuagar y dejar secar.

En presencia de hongos, eliminar con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), enjuagar con agua y dejar secar. Continuar el esquema como en superficies sin pintar.

En el caso de filtraciones de agua / humedad, se debe eliminar su origen y dejar secar antes de pintar. Superficies nuevas: Dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo."

Modo de aplicación

Mezclar el producto en el envase. Aplicar 2 a 3 manos del producto a pincel, rodillo o soplete respetando el tiempo de secado. De ser necesario, diluir con agua tomando como referencia un 10 % y volver a mezclar.

Propiedades

Rendimiento Teórico	10 a 12m ² por litro y por mano	
Diluyente	Agua	
Dilución	De ser necesario un 10% con agua como máximo	
Cantidad de manos	2 a 3	
Limpieza de utensilios	Agua y jabón	
Relación de mezcla	NC	
Sólidos en peso [%]	46 ± 1 %	IRAM 1109-A08
Densidad [g/cm³]	1,36 ± 0,02 g /cm ³	IRAM 1109-A02
Viscosidad [UK]	92 ± 2 UK	IRAM 1109-A13
Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60 % humedad)	Al tacto 45 – 60 minutos	IRAM 1109-B04

Secado entre manos	4 a 6 horas aproximadamente	
Secado final	7 días	
Vida útil	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	
Color	Blanco	
Acabado	Mate	

Recomendaciones

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.
 Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos.
 Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
 No pintar con temperaturas mayores a 35o C ni menores a 5o C o en días de mucha humedad.
 Las herramientas se lavan con agua y detergente antes de que seque la pintura.
 Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Pinturas Paclín S.A.
www.pinturapaclin.com